



ElectroCAM

Bloqueur Electromécanique

L'Electrocam est destiné à larguer une écoute à distance grâce à un signal électrique. Il peut être connecté à un système de contrôle automatique, tel que la centrale **UpSideUp**, ou commandé par un simple bouton poussoir.

ElectroCAM



UpSideUp
100% compatible

- Déclenchement par une simple impulsion électrique entre 12 et 30 volts
- Réarmement simple et rapide du système
- Se place directement après un winch ou en direct pour des charges faibles
- Compatible avec les taquets Harken Cam-Matic 280 et Harken Cam-Matic 150
- Fixation par 4 vis M5 fraisées
- Étanche à l'immersion — IP65



Caractéristiques mécaniques	
Poids	1,7 Kg
Dimensions Bloqueur compris	(L x l x H) 100 x 96 x 90 mm
Bloqueur	Harken Cam-Matic 280 ou 150
Tension maxi	227 Kg
Charge de rupture	400 Kg
Caractéristiques environnementales	
Protection IP	IP 65
Températures de fonctionnement	-5°C à +50°C
Caractéristiques électriques	
Alimentation	12 à 30 vdc
Consommation	Nulle en Stand-by 10Ah instantanés à l'ouverture
Longueur de câble	Selon demande